



仕様表

型式	DFS-500	
外形寸法	幅 (mm)	1700
	奥行 (mm)	650+110(電装BOX・取手)
	高さ (mm)	890
有効内容積	約488Lit	
外箱	高級仕上鋼板	
	高級ステンレス貼り	
内箱	ガルバナイズ鋼板	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン80mm	
扉	上面開閉式1枚扉	
庫内照明	15W	
圧縮機	全密閉型 540W	
凝縮器	パイプオンシート自然	
	冷却式外箱一体構造 +ワイヤーチューブ式	
冷却器	ガルバナイズ鋼板	
	パイプオンシート	
冷媒	EP-88	
温度調節器	メカ式サーモ	
性能	庫内平均空気温度-60±2℃	
	(無負荷 周囲温度30℃	
	湿度60% 直射日光受けず)	
電源	AC100V 50/60Hz	
付属品	バスケット	3
	ソコバスケット	—
	マット	—
	霜取ヘラ	—
	扉ヘラ	—
	鍵	1
その他	急冷スイッチ、運転ランプ 警報スイッチ	
消費電力(W, 50/60Hz)	470 / 523	
消費電流(A, 50/60Hz)	5.62 / 5.14	
消費電力量 (Kwh/月, 50/60Hz)	239 / 239	
製品重量 (kg)	約115	
内寸法 (mm)	W1540×D490×H700	



DAIREI CO., LTD

DESIGNER	DATE	DRAWING NO.	TITLE	MEMO
DRAWING	SCALE	SHEET NO.	MODEL	
NAKAMURA	H19. 3. 28 1/10		スーパーフリーザー DFS-500(ステンレス貼り)	